

製品仕様

製品名		フェライトバー、ロープ状、Φ3.5x1000(mm)					
材質記号		--					
形状		ロープ状					
製品寸法			寸法		寸法公差		
	直径(外径)	D(OD)	3.5	mm	-	mm	
	内径	ID	-	mm	-	mm	
	長さ	L	1000	mm	-	mm	
	幅	W	-	mm	-	mm	
	高さ	H	-	mm	-	mm	
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm	
	外半径	R	-	mm	-	mm	
	内半径	r	-	mm	-	mm	
	中心角	α	-	°	-	°	
磁化方向		径方向					
表面処理		メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	360	G	36	mT	
	吸着力・吸引力	F	-	kgf	-	N	
	使用上限温度	TU	60				
	使用下限温度	TL	-				
	重量	W	-	g			
材質特性	残留磁束密度	Br	-	kG	-	mT	
	保磁力	Hcb	-	kOe	-	kA/m	
	固有保磁力	Hcj	-	kOe	-	kA/m	
	最大エネルギー積	(BH)max	-	MGOe	-	kJ/m³	
	Brの温度係数	α	-	%/			
	キュリー温度	Tc	-				
	密度	ρ	-	g/cm³			
その他	複数本ご購入の場合は、切断せずに数mとして納品致します。					NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL：03-6806-9899 FAX：03-6806-9918 https://www.neomag.jp/	

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。