

製品仕様

製品名		サマコバ磁石(SC20)、円柱型、Φ15x2(mm)、高さ方向				
材質記号	SC20					
形状	円柱型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	15	mm	±0.1	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	H	2	mm	±0.05	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角	α	-	°	-	°
磁化方向	高さ方向					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	1160	G	116	mT
	吸着力・吸引力	F	0.92	kgf	9.02	N
	使用上限温度	TU	230	℃		
	使用下限温度	TL	-	℃		
	重量	W	3	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	8.9-9.4	kG	890-940	mT
	保磁力	Hcb	8.5-9.2	kOe	676-732	kA/m
	固有保磁力	Hcj	≥15	kOe	≥1194	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	19-21	MGOe	150-167	kJ/m³
	Brの温度係数	α	-0.05	%/℃		
	キュリー温度	Tc	750	℃		
	密度	ρ	8.3	g/cm³		
その他	NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL：03-6806-9899 FAX：03-6806-9918 https://www.neomag.jp/					

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。