

製品仕様

製品名		サマコバ磁石(SS26)、リング型、Φ8xΦ0.6x1.5(mm)、高さ方向									
材質記号	SS26										
形状	リング型										
製品寸法			寸法		寸法公差						
	直径(外径)	D(OD)	8	mm	± 0.1	mm					
	内径	ID	0.6	mm	± 0.1	mm					
	長さ	L	-	mm	-	mm					
	幅	W	-	mm	-	mm					
	高さ	H	1.5	mm	± 0.05	mm					
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm					
	外半径	R	-	mm	-	mm					
	内半径	r	-	mm	-	mm					
	中心角	α	-	°	-	°					
磁化方向	高さ方向										
表面処理	メッキなし										
製品特性	表面磁束密度	Bs	1980	G	198	mT					
	吸着力・吸引力	F	0.54	kgf	5.3	N					
	使用上限温度	TU	280								
	使用下限温度	TL	-								
	重量	W	0.64	g							
材質特性	残留磁束密度	Br	10.2-10.5	kG	1020-1050	mT					
	保磁力	Hcb	9.4-10.0	kOe	748-796	kA/m					
	固有保磁力	Hcj	18	kOe	1433	kA/m					
	最大エネルギー積	(BH)max	24-26	MGOe	191-207	kJ/m ³					
	Brの温度係数	α	-0.03	%/							
	キュリー温度	Tc	850								
	密度	ρ	8.5	g/cm ³							
その他	NeoMag ネオマグ株式会社 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩6-4-4 NeoMagビル TEL : 03-6806-9899 FAX : 03-6806-9918 https://www.neomag.jp/										

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
 本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
 本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。